


Panasonic

## НОВО Изключително компактен инвертор FZ



**CZ-TACG1**  
Опционална WLAN Panasonic Comfort Cloud за управление чрез интернет.



### НОВО Изключително компактен инвертор FZ за стенен монтаж • Хладилен агент R32

| Комплект                                    |                              |               | KIT-FZ25-WKE       | KIT-FZ35-WKE       | KIT-FZ50-WKE       | KIT-FZ60-WKE       |
|---|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Мощност на охлаждане                        | Номинална ст. (мин. – макс.) | kW            | 2,50 (0,85 - 3,00) | 3,40 (0,85 - 3,90) | 5,00 (0,98 - 5,40) | 6,00 (0,98 - 6,50) |
| EER <sup>1)</sup>                           | Номинална ст. (мин. – макс.) | W/W           | 3,68 (4,05 - 3,33) | 3,18 (3,54 - 3,05) | 3,03 (3,92 - 2,90) | 3,03 (3,92 - 2,83) |
| <b>SEER <sup>2)</sup></b>                   |                              |               | <b>6,20 A++</b>    | <b>6,10 A++</b>    | <b>6,50 A++</b>    | <b>6,30 A++</b>    |
| Предвидена мощност (охлаждане)              |                              | kW            | 2,50               | 3,40               | 5,00               | 6,00               |
| Входна мощност на охлаждане                 | Номинална ст. (мин. – макс.) | kW            | 0,68 (0,21 - 0,90) | 1,07 (0,24 - 1,28) | 1,65 (0,25 - 1,86) | 1,98 (0,25 - 2,30) |
| Годишна консумация на енергия <sup>3)</sup> |                              | kWh на година | 141                | 195                | 269                | 333                |
| Мощност на отопление                        | Номинална ст. (мин. – макс.) | kW            | 3,15 (0,80 - 3,60) | 3,84 (0,80 - 4,40) | 5,40 (0,98 - 7,50) | 6,80 (0,98 - 8,00) |
| Мощност на отопление при -7 °C              |                              | kW            | 2,14               | 2,60               | 4,58               | 5,10               |
| COP <sup>1)</sup>                           | Номинална ст. (мин. – макс.) | W/W           | 4,04 (4,21 - 3,46) | 3,66 (4,10 - 3,41) | 3,42 (4,67 - 3,06) | 3,15 (4,26 - 3,02) |
| <b>SCOP <sup>2)</sup></b>                   |                              |               | <b>4,20 A+</b>     | <b>4,20 A+</b>     | <b>4,10 A+</b>     | <b>4,00 A+</b>     |
| Предвидена мощност при -10 °C               |                              | kW            | 1,90               | 2,40               | 4,00               | 4,40               |
| Входна мощност на отопление                 | Номинална ст. (мин. – макс.) | kW            | 0,78 (0,19 - 1,04) | 1,05 (0,20 - 1,29) | 1,58 (0,21 - 2,45) | 2,16 (0,23 - 2,65) |
| Годишна консумация на енергия <sup>3)</sup> |                              | kWh на година | 633                | 800                | 1366               | 1540               |
| <b>Вътрешно тяло</b>                        |                              |               | <b>CS-FZ25WKE</b>  | <b>CS-FZ35WKE</b>  | <b>CS-FZ50WKE</b>  | <b>CS-FZ60WKE</b>  |
| Звуково налягане <sup>4)</sup>              | Охлаждане (В/Н/Т-Н)          | dB(A)         | 37/26/20           | 38/30/20           | 44/37/34           | 45/37/34           |
|   | Отопление (В/Н/Т-Н)          | dB(A)         | 37/27/24           | 38/33/25           | 44/37/34           | 45/37/34           |
| Размери                                     | В x Ш x Д                    | mm            | 290x779x209        | 290x779x209        | 290x779x209        | 290x779x209        |
| Нето тегло                                  |                              | kg            | 8                  | 8                  | 8                  | 9                  |
| <b>Външно тяло</b>                          |                              |               | <b>CU-FZ25WKE</b>  | <b>CU-FZ35WKE</b>  | <b>CU-FZ50WKE</b>  | <b>CU-FZ60WKE</b>  |
| Звуково налягане <sup>4)</sup>              | Охлаждане/отопление (В)      | dB(A)         | 48/49              | 48/50              | 48/49              | 50/50              |
| Размери <sup>5)</sup>                       | В x Ш x Д                    | mm            | 542x780x289        | 542x780x289        | 619x824x299        | 695x875x320        |
| Нето тегло                                  |                              | kg            | 24                 | 25                 | 36                 | 43                 |
| Диапазон на работната температура           | Охлаждане мин./макс.         | °C            | -10~+43            | -10~+43            | -10~+43            | -10~+43            |
|   | Отопление мин./макс.         | °C            | -15~+24            | -15~+24            | -15~+24            | -15~+24            |

1) Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511. 2) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. 3) Годишната консумация на енергия се изчислява въз основа на EC/626/2011. 4) Нивото на звуковото налягане на вътрешното тяло е стойността, измерена на 1 m пред основното тяло и на 0,8 m под него. За външно тяло 1 m пред и 1 m зад основното тяло. Звуковото налягане е измерено съгласно JIS C 9612. В-Н: Тих режим. Н: Най-ниската зададена скорост на вентилатора. 5) Добавете 70 mm за тръбната връзка. 6) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното.



SEER и SCOP: За KIT-FZ50-WKE. СУПЕР ТИХ: За KIT-FZ25-WKE и KIT-FZ35-WKE. INTERNET CONTROL: Опция.