Carrier

Turn to the experts

БГТерм ОТОПЛЕНИЕ КЛИМАТИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОД

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
за ВИСОК СТЕНЕН МОНТАЖ



UV лампа

Ограничение на мощността 50/75/100%

Морско изпълнение *размер 9и12

EXTREME2

A++

A+





Серия EXTREME 2 е тук, за да ви помогне да създадете идеалния комфорт на закрито - дори при екстремни условия на открито. Тя предлага превъзходна енергийна ефективност, тиха производителност и способността да я контролирате отвсякъде. Тази нова серия има вградена UV лампа. Използването на UV светлина може да намали или предотврати циркулирането на микроорганизми във вашия дом или офис.

ФУНКЦИИ

- UV лампа
- Wi-Fi Активен
- Златисти ламели
- Морско изпълнение (размери 9 и 12)
- Ограничение на мощността 50/75/100%
- Оптимизирани перки на вентилатора
- 9 скорости на вентилатора
- Нагревател на основата
- Нагревател на картера
- Охлаждане /отопление при -15°/+50°C
- Самопочистване
- Следвай ме
- Нощен режим
- X-ECO
- Турбо
- Без пряко обдухване
- Таймер
- Режим изсушаване
- Тих режим
- Филтър с тройно действие: студен катализатор, витамин С, отрицателни йони
- Авто диагностика & самозащита
- Автоматично размразяване
- Автоматично рестартиране
- Защита на електрическото напрежение
- Запаметяване
- Заключване на дистанционно управление
- Самостоятелно откриване на теч
- 1W в режим на готовност
- Интелигентно прахо и пясъко очистване

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ **EXTREME**

СИСТЕМА

		38QHG/ 42QHG009D8SE	38QHG/ 42QHG012D8SE	38QHG/ 42QHG018D8SE	38QHG/ 42QHG024D8SE
Мощност на охлаждане	kW	2,75 (1,0-3,2)	3,65 (1,4-4,3)	5.28 (3,4-6.1)	7,04 (2,1-8,2)
Мощност на охлаждане	BTU/h	9,383 (3,412 - 10,919)	12.454 (4.777 - 14.672)	18.016 (11.601 - 20.132)	24.021 (7.165 - 27.980)
Мощност на отопление	kW	2,90 (0,8-3,4)	3.90 (1.1-4.4)	5,70 (3,1-6,7)	7.50 (1.5-8.2)
Мощност на отопление	BTU/h	9,895 (2,730 - 11,601)	13.307 (3.753 - 15.013)	19.449 (10.578 - 19.790)	25.591 (5.118 - 27.980)
Отоплителна мощност при -7°C	kW	2.50	2,70	4,30	5,80
Отоплителна мощност при -15°C	kW	2.00	2,10	3,50	5,50
Отоплителна мощност при -20°C	kW	1,65	1,70	2,50	4,50
Темп. обхват охлаждане	°C	C-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
Темп. обхват отопление	°C	C-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
SEER/SCOP (топъл климат) /SCOP (умерен климат)	W/W	7.4 / 5.3 / 4.1	7.0 / 5.5 / 4.2	7.0 / 5.1 / 4.0	6.5 / 5.1 / 4.0
Енергиен етикет		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Годишно потребление на енергия	kW/h	130 / 660 / 854	182 / 636 / 833	264 / 1235 / 1435	379 / 1757 / 1820
Номинален ток (охлаждане)	A	3,50	5,00	6,80	10,90
Номинална мощност (охлаждане)	W	765 г.	1130	1550	2500
Номинален ток (отопление)	A	3,40	4,60	7,40	9,60
Номинална мощност (отопление)	W	760 г.	1050	1700	2200
Количество хладилен агент	kg	0,60	0,65	1,10	1,45
Присъединителни връзки		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Стандартна дължина тръби	m	5	5	5	5
Мин дължина на тръби	m	3	3	3	3
Максимална дължина тръби	m	25	25	30	30
Максимална денивелация	m	10	10	20	20
Допълнително зареждане	g/m	12	12	12	24
Напрежение, Hz		220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

		42QHG009D8SE	42QHG012D8SE	42QHG018D8SE	42QHG024D8SE
Ниво на звукова мощност	dB(A)	56	56	58	63
Ниво на звуково налягане (Макс Мин.)	dB(A)	37 - 20	37 - 20	41 - 21	47 - 22
Въздушен дебит (Макс Мин.)	м3/ч	460 - 180	530 - 195	800 - 300	1090 - 480
Тегло	kg	8.0	8.7	11.2	13.6
Размери (W×D×H)	mm	726×210×291	835×208×295	969×241×320	1083×244×336

ВЪНШНО ТЯЛО

		38QHG009D8SE	38QHG012D8SE	38QHG018D8SE	38QHG024D8SE
Ниво на звукова мощност	dB(A)	63	64	65	69
Ниво на звуково налягане	dB(A)	52	53	53	58
Въздушен дебит	м3/ч	1750	1800	2100	3500
Тегло	kg	23,5	23,7	33,5	43,9
Размери (W×D×H)	mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673

Бележки:
- Звукови данни в режим на охлаждане
- -7°C/-15°C/-20°C отопление @ свободна честота

БГТерм ОТОПЛЕНИЕ КЛИМАТИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОД

0700 10 782 / www.bgtherm.net

✓ 5 години
Carrier гаранция

R32 REFRIGERANT

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com